## **≋OUTLANDER™ X® mr 570**

## **DESTAQUES**

- Motor Rotax® V-Twin
- Pneus ITP Mega Mayhem† de 28 pol.
- Rodas de alumínio fundido de 12 pol. com acabamento usinado
- Direção Dinâmica Assistida (DPS™) de modo triplo
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok‡ QE
- Radiador reposicionado
- Para-choque dianteiro para serviço pesado
- Pedaleiras especiais para lama
- Chassi G2L com Tecnologia Tubular Envolvente (SST) com Controle Geométrico de Contato
- Suspensão dianteira com braço duplo em A com geometria de controle de mergulho

- Suspensão traseira com Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)
- Magneto de 500 W
- Coloração, gráficos e capa do assento do pacote X



Amarelo Sunburst

MOTOR	570	
Tipo	48 hp, Rotax 570 cc V-Twin, sistema de snorkel, refrigeração líquid com radiador reposicionado	
Sistema de Alimentação de Combustível	Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT, P / R / N / H / L, freio motor padrão	
Conjunto de Transmissão	Tração de 2WD/4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok QE	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo	

SUSPENSÕES			
Suspensão Dianteira	Braços duplos em A		
Amortecedores Dianteiros	A óleo		
Suspensão Traseira	Braço Independente Delimitador de Torção (TTI)		
Amortecedores Traseiros	A óleo		

FREIOS		
Dianteiros	Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo	
Traseiros	Freio a disco único ventilado de 214 mm com pinça hidráulica de pistão duplo	

PNEUS / RODAS	
Pneus Dianteiros	ITP Mega Mayhem de 71,1 x 20,3 x 30,5 cm (28 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	ITP Mega Mayhem de 71,1 x 25,4 x 30,5 cm (28 x 10 x 12 pol.)
Rodas	Alumínio fundido de 12 pol.

DIMENSÕES / O	CAPACIDADES	
CxLxA	211 x 116,8 x 124 cm (83 x 46 x 49 pol.)	
Distância entre eixos	129,5 cm (51 pol.)	
Altura Livre do Solo	27,9 cm (11,7 pol.)	
Altura do Assento	85,8 cm (33,8 pol.)	
Peso Seco	382 kg (843 lb.)	
Capacidade do Rack	Traseiro: 109 kg (240 lb.)	
Capacidade de Armazenamento	Traseiro: 10,9 L (2,9 gal.)	
Capacidade de Reboque	590 kg (1.300 lb.)	
Capacidade de Combustível	20,5 L (5,4 gal.)	

RECURSOS			
Indicador	Multifuncional Digital: Velocímetro, tacômetro (RPM em gráfico de barras, RPM em barra numérica inferior), hodômetro,	Instrumentação	Saída DC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)
	hodômetro parcial e horímetro, centro de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do motor, indicador 4x4, luzes de temperatura e motor, indicador de combustível, relógio,	Luzes	70 W de dois faróis dianteiros de 35 W / luz de freio
		Assento	Standard
Guincho	Pré-cabeado para o guincho disponível	Sistema Antifurto	N/D
Proteção	Para-choque dianteiro para serviços pesados, pedaleiras especiais para lama		

## GARANTIA

Fábrica 6 meses de garantia limitada

©2018 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. TM, © e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA pela BRP US Inc. ‡ Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. † Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso confinio comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passes ie responsavelmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança a treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safely Institute em 1 (800) 887-2887. No Canadá, telefone para o Canadian Safely Council no número 1 (613) 739-1535 ex 42.27. Os ATVs podem ser perigosos de se operar a sua segurança, o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre de que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pibte em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidadesexecssivas e tome cuidados especiais em terrenovido dificeis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em enhuma TV que não tehna sido desenvolvido gas do desenvolvido para tal uso.



