

# 2017 RENEGADE<sup>®</sup> X<sup>®</sup> xc

## RECURSOS

- Motor V-twin Rotax<sup>®</sup>
- Amortecedores dianteiros e traseiros FOX<sup>†</sup> 1.5 PODIUM<sup>‡</sup> RC2
- Transmissão Variável Contínua (CVT) com frenagem do motor
- Direção Dinâmica Assistida (DPST<sup>™</sup>) de modo triplo
- Rodas beadlock de alumínio fundido de 12 pol.
- Pneus ITP Holeshots<sup>†</sup> ATR de 25 pol.
- Placa de proteção em alumínio
- Guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados
- Chassi G2 com Tecnologia Tubular Envolvente (SST) G2 com Controle Geométrico de Contato
- Suspensão dianteira com braço duplo em A com geometria de controle de mergulho
- Suspensão traseira independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)
- Diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok<sup>‡</sup> QE
- Indicador digital multifuncional
- Coloração, gráficos e tampa do assento do pacote X



■ Preto Triple / 1000R

| MOTOR                                 | 1000R   |
|---------------------------------------|---|
| Tipo                                  | 89 hp, Rotax 976 cc V-twin, refrigeração líquida  |
| Sistema de Alimentação de Combustível | Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)   |
| Transmissão                           | CVT, P / R / N / H / L, frenagem do motor padrão  |
| Conjunto de Transmissão               | Tração de 2WD / 4WD selecionável com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok <sup>‡</sup> QE |
| Direção Assistida                     | Direção Dinâmica Assistida (DPS) de modo triplo   |

## SUSPENSÕES

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Suspensão Dianteira      | Braços duplos em A<br>Curso de 22,9 cm (9 pol.)                                   |
| Amortecedores Dianteiros | FOX 1.5 PODIUM RC2  |
| Suspensão Traseira       | Independente com Braço Delimitador de Torção (TTI)<br>Curso de 23,6 cm (9,3 pol.) |
| Amortecedores Traseiros  | FOX 1.5 PODIUM RC2  |

## FREIOS

|            |   |
|------------|---|
| Dianteiros | Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo |
| Traseiros  | Freios a disco duplos ventilados de 214 mm com pinças hidráulicas de pistão duplo |

## RECURSOS

|           |  |                   |   |
|-----------|--|-------------------|---|
| Indicador | Multifuncional Digital:<br>Velocímetro, tacômetro (RPM em gráfico de barras, RPM em barra numérica inferior), hodômetro, hodômetro parcial e horímetro, centro de diagnóstico, posição de marcha, horímetro do motor, indicador 4x4, luzes de temperatura e motor, indicador de combustível, relógio | Instrumentação    | Saída de CC tipo acendedor de cigarros no painel, conector padrão na traseira (15 A)                      |
| Guincho   | Pré-cabeado para o guincho disponível  | Luzes             | 240 W de 4 faróis com fecho tipo projetor montados no para-lamas (60 W) com lâmpada traseira/luz de freio |
| Proteção  | Para-choque dianteiro, guidão cônico em alumínio com defletores de vento e calços quadrados, placa de proteção em alumínio   | Assento           | Standard  |
|           |  | Sistema Antifurto | Sistema de Segurança com Codificação Digital (D.E.S.S.)   |

## GARANTIA

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Fábrica | 6 meses de garantia limitada |
|---------|------------------------------|

## PNEUS / RODAS

|                  |  |
|------------------|--|
| Pneus Dianteiros | ITP Holeshots ATR de 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 pol.)  |
| Pneus Traseiros  | ITP Holeshots ATR de 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 pol.) |
| Rodas            | Alumínio fundido de 12 pol.                                    |

## DIMENSÕES / CAPACIDADES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| C x L x A                   | 218,4 x 116,8 x 124 cm<br>(86 x 46 x 49 pol.) |
| Distância entre eixos       | 129,5 cm (51 pol.)                            |
| Altura Livre do Solo        | 26,7 cm (10,5 pol.)                           |
| Altura do Assento           | 87,7 cm (34,5 pol.)                           |
| Peso Seco                   | 314 kg (692 lb)                               |
| Capacidade do Rack          | Traseiro: 16 kg (35 lb)                       |
| Capacidade de Armazenamento | N/D   |
| Capacidade de Reboque       | 590 kg (1.300 lb)                             |
| Capacidade de Combustível   | 20,5 L (5,4 gal)                              |

©2016 Bombardier Recreational Products Inc (BRP). Todos os direitos reservados. <sup>™</sup>, <sup>®</sup> e o logotipo BRP são marcas registradas da BRP ou de suas afiliadas. Os produtos são distribuídos nos EUA por BRP US Inc. \*Mostrado o peso seco do modelo básico. †Visco-Lok é uma marca comercial da GKN Viscodrive GmbH. ‡Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos donos. Devido ao nosso contínuo comprometimento com a qualidade e a inovação dos produtos, a BRP se reserva o direito de, a qualquer momento, descontinuar ou alterar as especificações, o preço, o projeto, as características, os modelos ou o equipamento, sem incorrer em nenhuma obrigação. Passeie responsabilmente. A BRP recomenda enfaticamente que todos os pilotos de ATV façam um curso de treinamento. Para obter informações sobre segurança e treinamento, consulte a sua concessionária ou, nos EUA, ligue para o ATV Safety Institute em 1 (800) 887-2387. No Canadá, telefone para o Canadian Safety Council no número 1 (613) 739-1535 ext. 227. Os ATVs podem ser perigosos de se operar. Para a sua segurança: o operador e o passageiro devem usar capacete, proteção para os olhos e outro vestuário de proteção. Lembre-se sempre que álcool/drogas e pilotagem não combinam. Nunca pilote em superfícies pavimentadas ou em estradas públicas. Nunca se envolva em pilotagem acrobática. Evite velocidades excessivas e tome cuidados especiais em terrenos difíceis. Os ATVs com motores acima de 90 cc são recomendados para uso somente para maiores de 16 anos. Nunca transporte passageiros em nenhum ATV que não tenha sido desenvolvido para tal uso.

**can-am**



www.can-am.com.br