

2019 MAVERICK™ TRAIL DPS™

DESTAQUES

ÁGIL	AVENTUREIRO	CONFIÁVEL
<ul style="list-style-type: none"> Motor e transmissão robustos Grande dirigibilidade e capacidades Suspensões projetadas para uso em trilhas 	<ul style="list-style-type: none"> Significativa funcionalidade e versatilidade Conforto ampliado com a cabine Ergo-Lok Monte seu Maverick Trail de acordo com sua necessidade 	<ul style="list-style-type: none"> Design Can-Am de comprovado acabamento e funcionalidade Proteção ampliada Mais aventura e menos manutenção

ESPECÍFICO DO PACOTE DPS

- Direção Dinâmica Assistida (DPS)
- Diferencial traseiro blocante e diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok†
- Modos SPORT / ECO
- Rodas de alumínio fundido de 30,5 cm (12 pol.)
- Assentos Ergoprint com detalhes coloridos
- Exclusiva assinatura Can-Am em LED
- Opções de cores pintadas

MOTORES	800	1000
Tipo	Rotax® 799.9 cc, de 51 hp V-twin, refrigeração líquida	Rotax® 976 cc, de 75 hp, V-twin, refrigeração líquida
Sistema de Alimentação de Combustível	Controle de Aceleração Inteligente (iTC) com Injeção Eletrônica de Combustível (EFI)	
Transmissão	CVT com Sistema T de Resposta Rápida (QRS-T) com alto fluxo de ar e Proteção Eletrônica da Cinta - Extra-L / H / N / R / P	
Conjunto de Transmissão	Selecionável 2WD / 4WD com diferencial dianteiro autoblocante Visco-Lok† QE	
Assistência de Direção	Controle Eletrônico de Descida, Modos SPORT/ECO	
Direção Assistida	Direção Dinâmica Assistida (DPS)	

SUSPENSÕES

Suspensão Dianteira	Braço em Duplo-A com barra estabilizadora e curso de 25,4 cm (10 pol.)
Amortecedores Dianteiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo
Suspensão Traseira	TTA com barra estabilizadora e curso de 26,7 cm (10,5 pol.)
Amortecedores Traseiros	Amortecedores a gás de cilindro duplo

FREIOS

Dianteiros	Discos duplos ventilados de 220 mm c/ pinças hidráulicas de pistão duplo
Traseiros	Discos duplos ventilados de 220 mm c/ pinças hidráulicas de pistão duplo

RECURSOS

Mostrador	Multifunção digital: Velocímetro, tacômetro, hodômetro, hodômetro parcial, horímetro, combustível posição da marcha, cinto de segurança, diagnóstico, relógio	Guincho	N/D
Instrumentação	Saída DC no console central (20-A)	Volante	Coluna de direção ajustável
Magneto	650-W	Proteção	Paracheque dianteiro integral em aço, chapas protetoras integrais injetadas e meias-portas (apenas para o modelo 1000)
Iluminação	Dois refletores de 55W com exclusiva assinatura Can-Am em LED e luzes traseiras em LED	Tipo de Engate	Engate de 2 polegadas

GARANTIA

Fábrica	6 meses de garantia limitada
---------	------------------------------



- Vermelho Can-Am 800 / 1000
- Amarelo Sunburst / 1000
- Camuflado Mossy Oak Break-Up Country / 1000

PNEUS / RODAS

Pneus Dianteiros	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 pol.)
Pneus Traseiros	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 pol.)
Rodas	30,5 cm (12 pol.) em alumínio

DIMENSÕES / CAPACIDADES

C x L x A	300,5 x 127 x 175,5 cm (118 x 50 x 69,1 pol.)
Distancia entre eixos	230,1 cm (90,6 pol.)
Altura livre do solo	25,4 cm (10 pol.)
Motor / Peso Seco*	800: 603,7 kg (1.331 lb.) 1000: 618,7 kg (1.364 lb.)
Capacidade de Carga da Caçamba	136 kg (300 lb.)
Capacidade de Armazenamento	Total: 20,2 L (5,3 gal.) Porta luvas: 15,6 L (4,1 gal.) Painel: 1,5 L (0,4 gal.) Console central e Porta-Copos: 3,1 L (0,8 gal.)
Capacidade de reboque	680 kg (1.500 lb.)
Tanque de Combustível	38 L (10 gal.)